

LOQUACE LQ2503G



Schermo a colori, Giga e tasti paperless



- Display a colori 2.8" TFT con accesso facilitato alle funzioni grazie all'interfaccia nitida e intuitiva
- Tasti programmabili paperless per individuare ed accedere velocemente alle funzioni più usate e ai contatti più frequenti
- Accesso ad un'ampia rubrica locale e centralizzata per una migliore gestione dei contatti
- Cuffie e support EHS* per chiamate in ambienti open space
- Porte Gigabit per sfruttare il massimo dalla vostra rete
- Client VPN integrato per connessioni remote sicure

Caratteristiche principali

- Display a colori 2.8", 320x240 TFT
- 4 sip account
- Power over Ethernet,
- Vivavoce full duplex
- Wideband audio
- Porta RJ9 e tasto cuffie
- *Supporto EHS per cuffie Plantronics attraverso APD-80
- Registro chiamate : 100 voci (ricevute, effettuate, perse),
- Rubrica : locale (500 voci, scaricabile), LDAP, black&white list
- Tasti programmabili paperless
- Caller ID (nome & numero)
- Supporto di numerose lingue su WUI e su MMI del telefono
- Controllo della luminosità del display
- Contrasto gestito tramite il controllo della luminosità del display

Funzionalità supportate

- Chiamata base, in attesa, call swap, fino a 10 chiamate gestite
- 8 line programmabili/tasti funzioni paperless con retroilluminazione a tre colori (fino a 28 tasti virtuali)
- 4 softkey customizzabili
- Shortcut programmabili su tutti gli hardkey
- Avvisi (LED or on/screen: chiamata entrante, MWI, nessun servizio, cuffie, mute)
- Mute, attesa, trasferimento, inoltro su occupato/nessuna risposta, call deflection, richiamata
- Visualizzazione del chiamante e generazione del CLI per chiamate verso l'esterno
- Conferenza a 3 con 1 o piu' linee urbane
- 9 suonerie integrate
- Do Not Disturb, (per linea e per telefono), blocco tastiera
- Risposta automatic (per linea)
- Controllo volume (microtelefono, vivavoce, cuffie e suonerie)
- Modalità Peer-to-peer, IP Call
- Dial plans, sostituzione prefisso, call barring
- Selezione abbreviata sia relativa a utenze interne sia per comunicazioni esterne con numeri scelti
- Chiamate anonime, ACR,
- XML browser, action urls, click to talk
- Hot line
- Hot desking

Integrazione con IP PBX

- Accesso alla Voicemail, MWI
- Conferenza di rete
- BLF (lista/estensione)
- SCA, DND&CF sync
- Intercom, multicast paging, musica su attesa
- Group pickup, call park, call completion
- Selezione passante, con inoltro di tono occupato
- Country call progress tones
- Prenotazione di richiamata
- Funzionalità Direzione-Segreteria con possibilità di interconnessione, sia nel caso di una persona della direzione con più persone in segreteria sia nel caso di una persona della segreteria che segue più direzioni
- Suonerie distintive
- Melodie VIP

Tastiera

- 4 softkey customizzabili
- Tasto navigazione a 5 direzioni (shortcut programmabili in modalità stand-by)
- Tasto Richiamata, accesso all voicemail
- Tasti Attesa, trasferimento, conferenza, rubrica and storico chiamate
- Tasti Mute, vivavoce, cuffie, volume up&down

Codice commerciale

LQ2503G: 3700601418392

Alimentatore per LQ2502-G/LQ2503-G (EU): 3700601418415

Specifiche tecniche

- Protocollo VoIP:
 - SIPv2 (RFC3261)
- Codec e caratteristiche audio:
 - G722, G711A, G711u, G723.1, G726-32, G729ab
 - Wideband audio
 - VAD, CNG, AEC, PLC, AJB (300ms), AGC
 - Vivavoce full duplex con AEC, 96ms tail length
- Protocolli di rete:
 - DHCP/Statico/PPPoE
 - DNS Srv, STUN, NTP
 - DTMF: in banda, RFC2833, SIP Info
 - 802.1x, LLDP, port mirroring
 - QOS 802.1p/Q, DSCP
- Protocolli di sicurezza:
 - TLS, SRTP, HTTPS
 - VPN: L2TP (Basic Unencrypted) / OpenVPN
 - Crittografia del file di config (via AES)
 - 2 livelli di accesso (user/admin)
 - Inserimento password e gestione certificati
- Conformità ai requisiti :
 - Direttiva 2014/35/UE (D.Lgs. 19/05/2016, n. 86 e s.m.i.)
 - Direttiva 2014/30/UE (D.Lgs. 18/05/2016, n. 80 e s.m.i.)
 - Direttiva 2009/125/CE (D.Lgs. 15/02/2011, n.15 e s.m.i.)
- Conformità allo standard IEEE 802.3az

Configurazione e Gestione

- Assegnazione indirizzo IP:
 - DHCP, IP Statico, PPPoE
- Modalità di configurazione e gestione:
 - Tastiera
 - Web browser management (Admin/User), HTTP/HTTPS
 - Autoprovisioning con PnP, HTTP/HTTPS/TFTP/FTP, supporto APRT
 - Generazione configurazione One click, config restore
 - TR069
 - Pcap tracing, syslog

Caratteristiche fisiche e Ambientali

- Montaggio:
 - Supporto regolabile: 2 posizioni
 - Posizionabile a muro e su scrivania
- Power over Ethernet:
 - 802.3af, 802.3az
- Alimentatore:
 - AC100-240V input, 5Vdc/1000mA output (non incluso, ordinabile separatamente)
- Consumo energia:
 - 1.7-5.7W
- Temperatura di funzionamento:
 - Da 0 a 40°C
- Umidità operativa:
 - Da 10% a 60% senza condensa
- Temperatura d'immagazzinamento:
 - Fino a 50°C

Interfacce

- 2 RJ-45 auto sensing 10/100/1000Mbps (LAN/PC)
- 1 porta RJ-9 per collegamento microtelefono,
- 1 porta RJ-9 per collegamento cuffie
- 5Vdc jack alimentazione